NewLux ECO830 Flexband, 24V DC, 2,4W, IP20, 3000K, 10m Rolle, 60 LED/m

Artikelnummer:	200046

Produktspezifikation:

LED Typ:	SMD3528
Farbe 1:	weiss
Höhe in mm:	2.0
Breite in mm:	10.0
Länge in mm:	10000.0
Spannung:	24V DC
Lichtleistung in Watt:	2,5
Nennleistung in Watt:	2,5
Farbtemperatur:	3000K
Winkel:	120°
Lumen:	250
Candela:	80
Farbwiedergabe:	82
Schaltzyklen:	30000
Energieklasse:	F
Umgebungstemperatur:	0°C - 40°C
Betriebsstunden lt. Hersteller:	25000
Schutzart:	IP20
Dimmbar:	Y
Dimmspezifikation:	dimmbar per PWM (Pulsweiten modulierter Gleichspannungsversorgung) via vorgeschaltetem Controller oder dimmbaren Transformator

Besonderheiten:
Trennstelle: 100mm mit je 6 SMD | Pitch (Chip Mitte-Mitte): 16,66mm | 1 Rolle = 10m | max. Flexbandlänge pro Einspeisung: 10m | Längentoleranz + Wärmeausdehnung: 1% | inkl. 3M VHB Klebeband | Untergrund vor dem Ankleben reinigen und entfetten! Nicht wieder ablösen! | erforderliche Kühlmasse: min. 75 gr/m

Innenbereich:	Ja
Altern. Art-Nr.:	118417
Garantie in Jahren:	2

YouTube Kanal MPW LED Technik
YouTube Kanal MPW Lichttechnik und Design

NewLux ECO830 Flexband, 24V DC, 2,4W, IP20, 3000K, 10m Rolle, 60 LED/m