

NewLux ECO RGB+WW+KW CCT Flexband, 24V DC, 19W, IP20, 5in1 Chip, 5m Rolle, 60 LED/m

Artikelnummer: 200047

Produktspezifikation:

LED Typ:	SMD5050 5in1
Farbe 1:	weiss
Höhe in mm:	3.0
Breite in mm:	12.0
Länge in mm:	5000.0
Spannung:	24V DC
Lichtleistung in Watt:	20
Nennleistung in Watt:	19
Farbtemperatur:	2500K - 6500K
Winkel:	120°
Lumen:	1400
Candela:	446
Farbwiedergabe:	83
Schaltzyklen:	30000
Energieklasse:	G
Oberflächentemperatur:	39°
Umgebungstemperatur:	0°C - 40°C
Betriebsstunden lt. Hersteller:	25000
Schutzart:	IP20
Dimmbar:	Y
Dimmspezifikation:	dimmbar per PWM (Pulsweiten modulierter Gleichspannungsversorgung) via vorgeschaltetem Controller oder dimmbaren Transformator. Einzelne Kanäle im StandAlone Betrieb: KW: 6500 K - 4,6 W/m - 530 lm/m 2500 K - 4,7 W/m - 500 lm/m 4000 K - 9,1 W/m - 1000 lm/m WW: KW+WW: R+G+B: 12,2 W/m - 510 lm/m R+G+B+KW+WW: 6000 K - 20,8 W/m - 1430 lm/m

Besonderheiten:

Trennstelle: 100mm mit je 6,2 SMD | Pitch (Chip Mitte-Mitte): 16mm | 1 Rolle = 5m | max.
Flexbandlänge pro Einspeisung: 5m | Längentoleranz + Wärmeausdehnung: 1% | inkl. 3M 300LSE Klebeband | Untergrund vor dem Ankleben reinigen und entfetten! Nicht wieder ablösen! | erforderliche Kühlmasse: min. 75 gr/m

Innenbereich: Ja
Altern. Art-Nr.: 271337
Garantie in Jahren: 2

YouTube Kanal MPW LED Technik

YouTube Kanal MPW Lichttechnik und Design

NewLux ECO RGB+WW+KW CCT Flexband, 24V DC, 19W, IP20, 5in1 Chip, 5m Rolle, 60 LED/m

