

LED CRI930 OceanX LED-Flexband, 24V, 10W, IP68, warmweiss, 10m Rolle

Artikelnummer: 200914

Produktspezifikation:

Material:	NewLux Platine
Material 1:	Silikon Verguss
Höhe in mm:	6.0
Breite in mm:	14.0
Länge in mm:	10000.0
Spannung:	24V DC
Lichtleistung in Watt:	10 W/m
Nennleistung in Watt:	10 W/m
Farbtemperatur:	3000K
Winkel:	120°
Lumen:	950 lm/m
Farbwiedergabe:	>95
Schaltzyklen:	30000
Anlaufzeit:	0.001000
Energieklasse:	A
Oberflächentemperatur:	39°
Kühlkörpertemperatur:	36°
Umgebungstemperatur:	-20°C - 40°C
Betriebsstunden lt. Hersteller:	50000
Schutzart:	IP68
Dimmbar:	Ja
Dimmspezifikation:	dimmbar per PWM (Pulsweiten modulierter Gleichspannungsversorgung) via vorgeschaltetem Controller oder dimmbaren Transformator

Besonderheiten:

Trennstelle 25mm zu je 6SMD, 1 Rolle = 10m, Längentoleranz 2%, max. Flexbandlänge pro Einspeisung 10m

Inkl. Leuchtmittel:	Ja
Innenbereich:	Ja
Innen- und Außenbereich:	Ja
Produktfamilie:	OceanX Flexbänder
Garantie in Jahren:	2

YouTube Kanal MPW LED Technik

YouTube Kanal MPW Lichttechnik und Design

Die NewLuxLed ExtremeLine Flexbänder sind speziell für anspruchsvolle Anwendungen im Innen- und Außenbereich entwickelt. Dank ihrer Vollummantelung eignen sie sich für Feuchträume, Fassaden, Bodenprofile sowie für Anwendungen mit zeitweiser Feuchtigkeit (IP67) oder den dauerhaften Unterwassereinsatz (IP68). Sie zeichnen sich durch eine hohe Beständigkeit gegen Chlor, Salzwasser, UV-Strahlung, Witterung und niedrigen Temperaturen aus. Ein Aluminiumprofil kann zur besseren Wärmeableitung verwendet werden, ist jedoch nicht zwingend erforderlich. Für eine einfache Montage werden alle Flexbänder inklusive Montageclips geliefert, die Silikon-Ausführungen zusätzlich mit hochwertigem VHB-Klebeband.



Bild folgt
in Kürze

NewLux 