LED CRI940 OceanX LED-Flexband, 24V, 6W, IP68, neutralweiss

Artikelnummer:	200916

Produktspezifikation:

Material:	NewLux Platine
Material 1:	Silikon Verguss
Höhe in mm:	6.0
Breite in mm:	14.0
Länge in mm:	5000.0
Spannung:	24V DC
Lichtleistung in Watt:	6,0 W/m
Nennleistung in Watt:	6,0 W/m
Farbtemperatur:	4000K
Winkel:	120°
Lumen:	650 lm/m
Farbwiedergabe:	>95
Schaltzyklen:	30000
Anlaufzeit:	0.001000
Energieklasse:	A
Oberflächentemperatur:	39°
Kühlkörpertemperatur:	36°
Umgebungstemperatur:	-20°C - 40°C
Betriebsstunden lt. Hersteller:	50000
Schutzart:	IP68
Dimmbar:	Ja
Dimmspezifikation:	dimmbar per PWM (Pulsweiten modulierter Gleichspannungsversorgung) via vorgeschaltetem Controller oder dimmbaren Transformator

Besonderheiten:
Trennstelle 33mm zu je 6SMD, 1 Rolle = 5m, Längentoleranz 2%, max. Flexbandlänge pro Einspeisung 16m

Inkl. Leuchtmittel:	Ja
Innenbereich:	Ja
Innen- und Außenbereich:	Ja
Produktfamilie:	OceanX Flexbänder
Garantie in Jahren:	2

YouTube Kanal MPW LED Technik
YouTube Kanal MPW Lichttechnik und Design

Die NewLuxLed ExtremeLine Flexb?nder sind speziell f?r anspruchsvolle Anwendungen im Innen- und Au?enbereich entwickelt. Dank ihrer Vollummantelung eignen sie sich f?r Feuchtr?ume, Fassaden, Bodenprofile sowie f?r Anwendungen mit zeitweiser Feuchtigkeit (IP67) oder den dauerhaften Unterwassereinsatz (IP68). Sie zeichnen sich durch eine hohe Best?ndigkeit gegen?ber Chlor, Salzwasser, UV-Strahlung, Witterung und niedrigen Temperaturen aus. Ein Aluminiumprofil kann zur besseren W?rmeableitung verwendet werden, ist jedoch nicht zwingend erforderlich. F?r eine einfache Montage werden alle Flexb?nder inklusive Montageclips geliefert, die Silikon-Ausf?hrungen zus?tzlich mit hochwertigem VHB-Klebeband.