## LED CRI965 OceanX LED-Flexband, 24V, 10W, IP68, kaltweiss, 10m Rolle

| | |
|---|---|
| Artikelnummer: | 200926 |

### Produktspezifikation:

| | |
|---|---|
| Material: | NewLux Platine |
| Material 1: | Silikon Verguss |
| Höhe in mm: | 6.0 |
| Breite in mm: | 14.0 |
| Länge in mm: | 10000.0 |
| Spannung: | 24V DC |
| Lichtleistung in Watt: | 10 W/m |
| Nennleistung in Watt: | 10 W/m |
| Farbtemperatur: | 6500K |
| Winkel: | 120° |
| Lumen: | 950 lm/m |
| Farbwiedergabe: | >95 |
| Schaltzyklen: | 30000 |
| Anlaufzeit: | 0.001000 |
| Energieklasse: | A |
| Oberflächentemperatur: | 39° |
| Kühlkörpertemperatur: | 36° |
| Umgebungstemperatur: | -20°C - 40°C |
| Betriebsstunden lt. Hersteller: | 50000 |
| Schutzart: | IP68 |
| Dimmbar: | Ja |
| Dimmspezifikation: | dimmbar per PWM (Pulsweiten modulierter Gleichspannungsversorgung) via vorgeschaltetem Controller oder dimmbaren Transformator |

Besonderheiten:
Trennstelle 25mm zu je 6SMD, 1 Rolle = 10m, Längentoleranz 2%, max. Flexbandlänge pro Einspeisung 10m

| | |
|---|---|
| Inkl. Leuchtmittel: | Ja |
| Innenbereich: | Ja |
| Innen- und Außenbereich: | Ja |
| Produktfamilie: | OceanX Flexbänder |
| Garantie in Jahren: | 2 |

YouTube Kanal MPW LED Technik
YouTube Kanal MPW Lichttechnik und Design

Die NewLuxLed ExtremeLine Flexb?nder sind speziell f?r anspruchsvolle Anwendungen im Innen- und Au?enbereich entwickelt. Dank ihrer Vollummantelung eignen sie sich f?r Feuchtr?ume, Fassaden, Bodenprofile sowie f?r Anwendungen mit zeitweiser Feuchtigkeit (IP67) oder den dauerhaften Unterwassereinsatz (IP68). Sie zeichnen sich durch eine hohe Best?ndigkeit gegen?ber Chlor, Salzwasser, UV-Strahlung, Witterung und niedrigen Temperaturen aus. Ein Aluminiumprofil kann zur besseren W?rmeableitung verwendet werden, ist jedoch nicht zwingend erforderlich. F?r eine einfache Montage werden alle Flexb?nder inklusive Montageclips geliefert, die Silikon-Ausf?hrungen zus?tzlich mit hochwertigem VHB-Klebeband.