

Digital Line OceanX LED-Flexband, 5V, 18W, IP68, RGB

Artikelnummer: 200928

Produktspezifikation:

Material:	NewLux Platine
Material 1:	Silikon Verguss
Höhe in mm:	8.0
Breite in mm:	16.0
Länge in mm:	5000.0
Spannung:	5VDC
Farbtemperatur:	RGB
Schaltzyklen:	30000
Anlaufzeit:	0.001000
Energieklasse:	A
Oberflächentemperatur:	39°
Kühlkörpertemperatur:	36°
Umgebungstemperatur:	-20°C - 40°C
Betriebsstunden lt. Hersteller:	30000
Schutzart:	IP68
Dimmbar:	Ja
Inkl. Leuchtmittel:	Ja
Innenbereich:	Ja
Innen- und Außenbereich:	Ja
Produktfamilie:	OceanX Flexbänder
Garantie in Jahren:	2
YouTube Kanal MPW LED Technik	
YouTube Kanal MPW Lichttechnik und Design	

Die NewLuxLed ExtremeLine Flexbänder sind speziell für anspruchsvolle Anwendungen im Innen- und Außenbereich entwickelt. Dank ihrer Vollummantelung eignen sie sich für Feuchträume, Fassaden, Bodenprofile sowie für Anwendungen mit zeitweiser Feuchtigkeit (IP67), ACHTUNG KEIN: Unterwassereinsatz. Sie zeichnen sich durch eine hohe Beständigkeit gegen Chlor, Salzwasser, UV-Strahlung, Witterung und niedrigen Temperaturen aus. Ein Aluminiumprofil kann zur besseren Wärmeableitung verwendet werden, ist jedoch nicht zwingend erforderlich. Für eine einfache Montage werden alle Flexbänder inklusive Montageclips geliefert, die Silikon-Ausführungen zusätzlich mit hochwertigem VHB-Klebeband.

Bild folgt
in Kürze

NewLux 