## NewLuxSpot SimpleOne, 230V, 5/7 W, IP65, rund, weiss, 2700K|3000K|4000K, dimmbar, 60°

| | |
|---|---|
| Artikelnummer: | 230000 |

### Produktspezifikation:

| | |
|---|---|
| LED Typ: | COB Isoliert |
| Durchmesser in mm: | 83 |
| Höhe in mm: | 27.0 |
| Lochausschnitt in mm: | 68-75 |
| Einbautiefe in mm: | 30 |
| Spannung: | 220-240V AC |
| Nennleistung in Watt: | 5\|7 |
| Farbtemperatur: | 2700K\|3000K\|4000K |
| Winkel: | 60° |
| Lumen: | 500\|700 |
| Lumen/Watt: | 100 |
| Farbwiedergabe: | >85 |
| Schaltzyklen: | 50000 |
| Energieklasse: | F |
| Leistungsfaktor: | > 0.9 |
| Umgebungstemperatur: | -20?-40? |
| Betriebsstunden lt. Hersteller: | L70B10 54000 |
| Schutzart: | IP65 |
| Dimmbar: | Ja |
| Dimmspezifikation: | Dimmrange: 10-100% der Lichtleistung mit TRIAC Dimmer \| Empfehlung: Phasenabschnitt-Dimmaktor verwenden \| Flickeranteil abhängig vom eingesetzten Dimm-Aktor und der Dimm-Art \| Flickerfree im ungedimmten Zustand |
| Besonderheiten: | |
| Inkl. Steckkabel mit 3CCT-Schalter | |
| Inkl. Trafo: | Ja |
| Schwenkbar: | Ja |
| Inkl. Leuchtmittel: | Ja |
| Innenbereich: | Ja |
| Innen- und Außenbereich: | Ja |
| Lichtverteilung: | symmetrisch |
| Produktfamilie: | NewLuxSpot |
| Spezifikation 1: | Drei-Punkt-Schrauben-Ausgleichsdesign und grössere Luftkontaktfläche für verbesserte Stabilität, Wasserdichtigkeit und Wärmeableitung |
| Spezifikation 2: | Hochwertige Komponenten und Design für hohen Leistungsfaktor (PF), längere Lebensdauer und Einhaltung von Sicherheitsstandards |
| Spezifikation 3: | hochwertige LED-Chips mit hoher Lichtausbeute ,optir Desig |
| IK Schutzgrad: | IK08 |
| Garantie in Jahren: | 5 |
| YouTube Kanal MPW LED Technik | |
| YouTube Kanal MPW Lichttechnik und Design | |

Mit nur 30mm Einbautiefe passt der SimpleOne auch i
Ausschnittbereich (68?75mm) und robuste Federklemr
Das Aluminiumgeh?use sorgt f?r effektive W?rmeablei
sichere Installation. IP65-Schutz, Flackerfrei, in mehre
1,0?2,5mm? Kabel ? der SimpleOne vereint Design, F










