NewLuxSpot SimpleOne, 230V, 5/7 W, IP65, rund, schwarz, 2700K|3000K|4000K, DALI, 60°

Artikelnummer:	230006

Produktspezifikation:

LED Typ:	COB Isoliert
Durchmesser in mm:	83
Höhe in mm:	27.0
Lochausschnitt in mm:	68-75
Einbautiefe in mm:	30
Spannung:	220-240V AC
Nennleistung in Watt:	5|7
Farbtemperatur:	2700K|3000K|4000K
Winkel:	60°
Lumen:	500|700
Lumen/Watt:	100
Farbwiedergabe:	>85
Schaltzyklen:	50000
Energieklasse:	F
Leistungsfaktor:	> 0.9
Umgebungstemperatur:	-20?-40?
Betriebsstunden lt. Hersteller:	L70B10 54000
Schutzart:	IP65
Dimmbar:	Ja
Dimmspezifikation:	DALI
Besonderheiten:	
Inkl. Steckkabel mit 3CCT-Schalter	
Inkl. Trafo:	Ja
Schwenkbar:	Ja
Inkl. Leuchtmittel:	Ja
Innenbereich:	Ja
Innen- und Außenbereich:	Ja
Lichtverteilung:	symmetrisch
Produktfamilie:	NewLuxSpot
Spezifikation 1:	Drei-Punkt-Schrauben-Ausgleichsdesign und grössere Luftkontaktfläche für verbesserte Stabilität, Wasserdichtigkeit und Wärmeableitung
Spezifikation 2:	Hochwertige Komponenten und Design für hohen Leistungsfaktor (PF), längere Lebensdauer und Einhaltung von Sicherheitsstandards
Spezifikation 3:	hochwertige LED-Chips mit hoher Lichtausbeute ,optimierte Treiberleistung und strukturelles Design für hervorragende Lichtwirkung
IK Schutzgrad:	IK08
Garantie in Jahren:	5
YouTube Kanal MPW LED Technik	
YouTube Kanal MPW Lichttechnik und Design	

Mit nur 30mm Einbautiefe passt der SimpleOne auch i
Ausschnittbereich (68?75mm) und robuste Federklemm
Das Aluminiumgeh?use sorgt f?r effektive W?rmeablei
sichere Installation. IP65-Schutz, Flackerfrei, in mehre
1,0?2,5mm? Kabel ? der SimpleOne vereint Design, F









