NewLuxSpot SimpleSmartHome, 24V, 5/7 W, IP65, rund, silber, RGBW, dimmbar, 60°, Blattfeder



Artikelnummer:	230035

Produktspezifikation:

LED Typ:	COB Isoliert
Durchmesser in mm:	83
Höhe in mm:	27.0
Lochausschnitt in mm:	68-75
Einbautiefe in mm:	30
Spannung:	24V DC
Nennleistung in Watt:	5|7
Farbtemperatur:	3000K|4000K
Winkel:	60°
Lumen:	500|700
Lumen/Watt:	100
Farbwiedergabe:	>85
Schaltzyklen:	50000
Energieklasse:	F
Leistungsfaktor:	> 0.9
Umgebungstemperatur:	-20?-40?
Betriebsstunden lt. Hersteller:	L70B10 54000
Schutzart:	IP65
Dimmbar:	Ja
Dimmspezifikation:	Dimmrange: 10-100% der Lichtleistung mit TRIAC Dimmer | Empfehlung: Phasenabschnitt-Dimmaktor verwenden | Flickeranteil abhängig vom eingesetzten Dimm-Aktor und der Dimm-Art | Flickerfree im ungedimmten Zustand
Besonderheiten:	
Inkl. Steckkabel mit offenem Kabelende	
Schwenkbar:	Ja
Inkl. Leuchtmittel:	Ja
Innenbereich:	Ja
Innen- und Außenbereich:	Ja
Lichtverteilung:	symmetrisch
Produktfamilie:	NewLuxSpot
Spezifikation 1:	Drei-Punkt-Schrauben-Ausgleichsdesign und grössere Luftkontaktfläche für verbesserte Stabilität, Wasserdichtigkeit und Wärmeableitung
Spezifikation 2:	Hochwertige Komponenten und Design für hohen Leistungsfaktor (PF), längere Lebensdauer und Einhaltung von Sicherheitsstandards
Spezifikation 3:	hochwertige LED-Chips mit hoher Lichtausbeute ,optimierte Treiberleistung und strukturelles Design für hervorragende Lichtwirkung
IK Schutzgrad:	IK08
Garantie in Jahren:	5
YouTube Kanal MPW LED Technik	
YouTube Kanal MPW Lichttechnik und Design	

Mit nur 30mm Einbautiefe passt der SimpleOne auch in kleinste Deckenhohlr?ume. Der flexible Ausschnittbereich (68?75mm) und robuste Federklemmen erm?glichen eine einfache Montage. Das Aluminiumgeh?use sorgt f?r effektive W?rmeableitung, der SELV-Isolationstreiber f?r sichere Installation. IP65-Schutz, Flackerfrei, in mehreren Farben erh?ltlich und geeignet f?r 1,0?2,5mm? Kabel ? der SimpleOne vereint Design, Funktion und Zuverl?ssigkeit.