

Notstrom-Akkumodul EL-T Selftest Li-Ion 2600mAh, 15W für LED Panels (25-50V DC)

Artikelnummer: 247451

Produktspezifikation:

Material:	Kunststoff
Farbe 1:	weiss
Höhe in mm:	32.0
Breite in mm:	100.0
Länge in mm:	206.0
Spannung:	220 - 240V AC
Nennleistung in Watt:	15
Schaltzyklen:	15000
Umgebungstemperatur:	-20°C - 45°C
Schutzart:	IP20
Dimmbar:	N

Besonderheiten:

Dieses Modul ist steckerfertig und anschlussbereit ausgestattet für unsere Panel Serien: Business Line, Professional Line, UGR<16 Line, DECO Line. Es entspricht dem unter der EL-T Mark zusammengefassten Normen und darf zum Betrieb der Panels als Notbeleuchtung eingesetzt werden. Das Notstrom-Akkumodul registriert Nennspannung und Strom, welche im Normalbetrieb vom primärseitig platzierten Trafo über das Notstrom-Modul geleitet, hin zur angeschlossenen Leuchte bzw. dem LED Panel fließen. Bei einem Ausfall der 230 V Versorgungsspannung gibt das Notstrom-Modul aus seiner Li-Ion Akkubatterie einen konstanten Strom und eine Gleichspannung von min. 25 V bis max. 50 V ab, welcher einer Abgabeleistung von 15 W entsprechen. Das sind im Falle unserer kompatiblen Panel-Serien ca. 400 mA für die Dauer von mind. 3 Stunden! Dieses Notstrom-Akkumodul ist nicht für Triac-dimmbare 36W Panele geeignet

Innenbereich: Ja

Garantie in Jahren: 2

Overview / Übersicht

[Notstrom-Akkumodul EL-T Selftest Li-Ion 2600mAh, 15W für LED Panels \(25-50V DC\)](#)