

**Phasen-/Abschnitt (100-220V)/Push Eingangssignal zu PWM-Dimmer, 1 Kanal, 12-48V DC 15A**

Artikelnummer: 266881

**Produktspezifikation:**

|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Material:                                                                                                                                                                                         | Kunststoff                                                                                                                                                                                        |
| Farbe 1:                                                                                                                                                                                          | weiss                                                                                                                                                                                             |
| Höhe in mm:                                                                                                                                                                                       | 27.0                                                                                                                                                                                              |
| Breite in mm:                                                                                                                                                                                     | 45.0                                                                                                                                                                                              |
| Länge in mm:                                                                                                                                                                                      | 175.0                                                                                                                                                                                             |
| Spannung:                                                                                                                                                                                         | 12 - 48V DC                                                                                                                                                                                       |
| Lichtleistung in Watt:                                                                                                                                                                            | 720                                                                                                                                                                                               |
| Umgebungstemperatur:                                                                                                                                                                              | -30°C - 55°C                                                                                                                                                                                      |
| Schutzart:                                                                                                                                                                                        | IP20                                                                                                                                                                                              |
| Besonderheiten:                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                   |
| Regelung durch eingehende 100-220V AC Sinuswellen modulierte Steuerspannung via Phasen- oder Abschnittdimmer, optional auch zusätzlicher Schliesstaster anschliessbar, PWM Ausgangsfrequenz 500Hz |                                                                                                                                                                                                   |
| Innenbereich:                                                                                                                                                                                     | Ja                                                                                                                                                                                                |
| Spezifikation 1:                                                                                                                                                                                  | Regelung durch eingehende 40-230V AC Sinuswellen modulierte Steuerspannung via Phasen- oder Abschnittdimmer, optional auch zusätzlicher Schliesstaster anschliessbar, PWM Ausgangsfrequenz 500Hz  |
| Spezifikation 2:                                                                                                                                                                                  | Regelung durch eingehende 100-220V AC Sinuswellen modulierte Steuerspannung via Phasen- oder Abschnittdimmer, optional auch zusätzlicher Schliesstaster anschliessbar, PWM Ausgangsfrequenz 500Hz |
| Garantie in Jahren:                                                                                                                                                                               | 2                                                                                                                                                                                                 |
| Manual DEManual EN                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                   |
| <a href="#">Phasen-/Abschnitt (40-230V)/Push Eingangssignal zu PWM-Dimmer, 1 Kanal, 12-48V DC 15A</a>                                                                                             |                                                                                                                                                                                                   |

