

LED CRI940 MiniAMP Flexband, 24V DC, 6W, IP20, 4000K, 500cm, beids. 30cm Kabel + maleAMP, 300 LED/m

Artikelnummer: 268853

Produktspezifikation:

LED Typ:	SMD3015
Farbe 1:	weiss
Höhe in mm:	1.0
Breite in mm:	10.0
Länge in mm:	5000.0
Spannung:	24V DC
Lichtleistung in Watt:	6
Nennleistung in Watt:	6
Farbtemperatur:	4000K
Winkel:	120°
Lumen:	700
Candela:	223
Farbwiedergabe:	93
Energieklasse:	E
Umgebungstemperatur:	0°C - 40°C
Betriebsstunden lt. Hersteller:	52000
Schutzart:	IP20
Dimmbar:	Y
Dimmspezifikation:	dimmbar per PWM (Pulsweiten modulierter Gleichspannungsversorgung) via vorgeschaltetem Controller oder dimmbaren Transformator

Besonderheiten:

Trennstelle: 20mm mit je 6 SMD | Pitch (Lichtpunkt Mitte-Mitte): 3,33mm | 1 Einheit (Rolle) = 5m | max. Flexbandlänge pro Einspeisung: 10m | Längentoleranz + Wärmeausdehnung: 1% | erforderliche Kühlmasse min. 45 gr/m | inkl. 3M VHB Klebeband | Untergrund vor dem Ankleben reinigen und entfetten! Nicht wieder ablösen! | Es passen die Verbinder der Gruppe: K2-210 | 30cm Anschlusskabel beidseitig mit maleAMP, Aderquerschnitt 0,5mm?

Innenbereich: Ja

Garantie in Jahren: 2

MiniAMP PDF-Booklet DE

[LED CRI940 MiniAMP Flexband, 24V DC, 6W, IP20, 4000K, 500cm, beids. 30cm Kabel + maleAMP, 300 LED/m](#)