LED CRI930 MiniAMP Flexband, 24V DC, 12W, IP20, 3000K, 120cm, beids. 30cm Kabel + maleAMP, 300 LED/m

Artikelnummer:	268854

Produktspezifikation:

LED Typ:	SMD3015
Farbe 1:	weiss
Höhe in mm:	1.0
Breite in mm:	10.0
Länge in mm:	1200.0
Spannung:	24V DC
Lichtleistung in Watt:	12
Nennleistung in Watt:	12
Farbtemperatur:	3000K
Winkel:	120°
Lumen:	1100
Candela:	350
Farbwiedergabe:	92
Energieklasse:	F
Umgebungstemperatur:	0°C - 40°C
Betriebsstunden lt. Hersteller:	52000
Schutzart:	IP20
Dimmbar:	Y
Dimmspezifikation:	dimmbar per PWM (Pulsweiten modulierter Gleichspannungsversorgung) via vorgeschaltetem Controller oder dimmbaren Transformator

Besonderheiten:
Trennstelle: 20mm mit je 6 SMD | Pitch (Lichtpunkt Mitte-Mitte): 3,33mm | 1 Einheit (Rolle) = 1,2m | max. Flexbandlänge pro Einspeisung: 5m | Längentoleranz + Wärmeausdehnung: 1% | erforderliche Kühlmasse min. 75 gr/m | inkl. 3M VHB Klebeband | Untergrund vor dem Ankleben reinigen und entfetten! Nicht wieder ablösen! | Es passen die Verbinder der Gruppe: K2-210 | 30cm Anschlusskabel beidseitig mit maleAMP, Aderquerschnitt 0,5mm?

Innenbereich:	Ja
Garantie in Jahren:	2

MiniAMP PDF-Booklet DE
LED CRI930 MiniAMP Flexband, 24V DC, 12W, IP20, 3000K, 120cm, beids. 30cm Kabel + maleAMP, 300 LED/m