

**LED CRI930 MiniAMP Flexband, 24V DC, 12W, IP20, 3000K, 250cm, beids. 30cm Kabel + maleAMP, 300 LED/m**

Artikelnummer: 268855

**Produktspezifikation:**

|                                 |                                                                                                                                |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LED Typ:                        | SMD3015                                                                                                                        |
| Farbe 1:                        | weiss                                                                                                                          |
| Höhe in mm:                     | 1.0                                                                                                                            |
| Breite in mm:                   | 10.0                                                                                                                           |
| Länge in mm:                    | 2500.0                                                                                                                         |
| Spannung:                       | 24V DC                                                                                                                         |
| Lichtleistung in Watt:          | 12                                                                                                                             |
| Nennleistung in Watt:           | 12                                                                                                                             |
| Farbtemperatur:                 | 3000K                                                                                                                          |
| Winkel:                         | 120°                                                                                                                           |
| Lumen:                          | 1100                                                                                                                           |
| Candela:                        | 350                                                                                                                            |
| Farbwiedergabe:                 | 92                                                                                                                             |
| Energieklasse:                  | F                                                                                                                              |
| Umgebungstemperatur:            | 0°C - 40°C                                                                                                                     |
| Betriebsstunden lt. Hersteller: | 52000                                                                                                                          |
| Schutzart:                      | IP20                                                                                                                           |
| Dimmbar:                        | Y                                                                                                                              |
| Dimmspezifikation:              | dimmbar per PWM (Pulsweiten modulierter Gleichspannungsversorgung) via vorgeschaltetem Controller oder dimmbaren Transformator |

**Besonderheiten:**

Trennstelle: 20mm mit je 6 SMD | Pitch (Lichtpunkt Mitte-Mitte): 3,33mm | 1 Einheit (Rolle) = 2,5m | max. Flexbandlänge pro Einspeisung: 5m | Längentoleranz + Wärmeausdehnung: 1% | erforderliche Kühlmasse min. 75 gr/m | inkl. 3M VHB Klebeband | Untergrund vor dem Ankleben reinigen und entfetten! Nicht wieder ablösen! | Es passen die Verbinder der Gruppe: K2-210 | 30cm Anschlusskabel beidseitig mit maleAMP, Aderquerschnitt 0,5mm?

Innenbereich: Ja

Garantie in Jahren: 2

MiniAMP PDF-Booklet DE

[LED CRI930 MiniAMP Flexband, 24V DC, 12W, IP20, 3000K, 250cm, beids. 30cm Kabel + maleAMP, 300 LED/m](#)