

12-940-60-IP20

Artikelnummer: 268947

Produktspezifikation:

Farbe 1:	schwarz
Höhe in mm:	1.0
Breite in mm:	8.0
Länge in mm:	5000.0
Spannung:	24 VDC
Farbtemperatur:	4000K
Winkel:	120 °
Lumen:	1100 lm/m
Farbwiedergabe:	>90
Energieklasse:	A++, A+, A (LED)
Umgebungstemperatur:	-25 °C bis 50 °C
Besonderheiten:	
Trennstelle:	50 ; mit Anschlussstück: ja; mit Endstück: ja; Flexbandlänge pro Einspeisung: 10 m
Spezifikation 1:	Neutralweiss
Spezifikation 2:	Anzahl der Leuchtmittel pro Meter: 60
Spezifikation 6:	UV-beständig: nein
Spezifikation 7:	Outdoor geeignet: nein
Spezifikation 8:	Katalog Nr.: PS3035P1

Datenblätter

Lineares LED Lichtband auf flexibler Leiterplatine, Montage über 3M Wärmeleitklebeband, Binning-Selektion nach SDCM3, Farbwiedergabeindex RA >90, Lebensdauer nach LM80-08 50.000Std., Robuster und kompakter Aufbau durch Widerstandsstrombegrenzung, dimmbar mit jedem handelsüblichen PWM Dimmer. Umgebungstemperatur -25°C bis 50°C. Zertifikate: CE, ROHS Konform. Inklusive 15cm Kabelenden an beiden Seite angelötet.

