

LED Flutlichtanlage 900W, 130x25°, 4 Module (Lichtpunkte), 1-10V dimmbar, 4000K, IP66

Artikelnummer: 270352

Produktspezifikation:

LED Typ:	SMD5050
Material:	Aluminium
Farbe 1:	schwarz
Höhe in mm:	240.0
Breite in mm:	620.0
Länge in mm:	700.0
Spannung:	220 - 240V AC
Lichtleistung in Watt:	900
Nennleistung in Watt:	900
Trafoauslegung in VA:	940
Farbtemperatur:	4000K
Winkel:	130°x25°
Lumen:	125000
Candela:	34456
Farbwiedergabe:	70
Schaltzyklen:	30000
Energieklasse:	D
Umgebungstemperatur:	-40°C - 50°C
Betriebsstunden lt. Hersteller:	100000
Schutzart:	IP66
Dimmbar:	Y
Dimmspezifikation:	dimmbar per 0/1-10V Steuerspannung
Besonderheiten:	
Driver 4 x Meanwell ELG-C 215V DC 1050mA, inkl. Überspannungsschutz 10KV,	
Nutzlebensdauer 155.000h (L70 B50) - 97.000h (L80 B50) - 46.000h (L90 B50), Abstrahlwinkel	
130x25° asymmetrisch, Leuchtenmodule variabel, inkl. schützender Kabelummantelung	
Inkl. Trafo:	Ja
Schwenkbar:	Ja
Innen- und Außenbereich:	Ja
Spezifikation 1:	Driver 4 x Meanwell ELG-C 215V DC 1050mA, inkl. Überspannungsschutz 10KV, Nutzlebensdauer 155.000h (L70 B50) - 97.000h (L80 B50) - 46.000h (L90 B50), Abstrahlwinkel 130x25° asymmetrisch, Leuchtenmodule variabel, inkl. schützender Kabelummantelung
Spezifikation 2:	Driver 4 x Meanwell ELG-C 215V DC 1050mA, inkl. Überspannungsschutz 10KV, Nutzlebensdauer 155.000h (L70 B50) - 97.000h (L80 B50) - 46.000h (L90 B50), Abstrahlwinkel 130x25° asymmetrisch, Leuchtenmodule variabel, inkl. schützender Kabelummantelung
Garantie in Jahren:	2
Lichtberechnungsfile	

LED Flutlicht 900W, 130x25° asymmetrisch, variabel, 1-10V dimmbar, neutralwei?, IP66

