LED CRI919/940 MiniAMP CCT Flexband, 24V DC, 10W, IP20, 500cm, 2 polig, Kabel mit Stecker, 126 LED/m



Artikelnummer:	270393

Produktspezifikation:

LED Typ:	SMD2835
Farbe 1:	weiss
Höhe in mm:	1.0
Breite in mm:	8.0
Länge in mm:	5000.0
Spannung:	24V DC
Lichtleistung in Watt:	10
Nennleistung in Watt:	9
Farbtemperatur:	1900K - 4000K
Winkel:	120°
Lumen:	1000
Candela:	318
Farbwiedergabe:	92
Energieklasse:	E
Umgebungstemperatur:	0°C - 40°C
Betriebsstunden lt. Hersteller:	52000
Schutzart:	IP20
Dimmbar:	Y
Dimmspezifikation:	Lichtleistung bei 1900K: 720lm/m, bei 4000K: 1000lm/m. Dimmbar per PWM (Pulsweiten modulierter Gleichspannungsversorgung) via vorgeschaltetem Controller oder dimmbaren Transformator . Zb. Artikel: 114643

Besonderheiten:
Trennstelle: 100mm mit je 12 SMD | Pitch (Lichtpunkt Mitte-Mitte): 16,66mm | 1 Einheit (Rolle) = 5m | max. Flexbandlänge pro Einspeisung: 8m | Längentoleranz + Wärmeausdehnung: 1% | erforderliche Kühlmasse min. 45 gr/m | inkl. 3M 300LSE Klebeband | Untergrund vor dem Ankleben reinigen und entfetten! Nicht wieder ablösen! | Es passen die Verbinder der Gruppe: C1-28 / K2-28 | Anschlusskabel beidseitig mit maleAMP, Aderquerschnitt 0,5mm?

Innenbereich:	Ja
Garantie in Jahren:	2

MiniAMP PDF-Booklet DE
LED CRI919/940 MiniAMP CCT Flexband, 24V DC, 10W, IP20, 500cm, Kabel beids. + maleAMP, 126 LED/m