NewLux Downlight Set für Fleischware, Frameless, 25-39W, 30° DALI, schwarz



Artikelnummer:	270456

Produktspezifikation:

Sockeltyp:	LED
Material:	Aluminium
Material 1:	Aluminium
Farbe 1:	schwarz
Material 2:	grau
Höhe in mm:	130.0
Breite in mm:	102.0
Länge in mm:	102.0
Lochausschnitt in mm:	172
Ausschnittma? Länge:	125
Ausschnittma? Breite:	125
Einbautiefe in mm:	135
Spannung:	220-240V ~50/60Hz
Lichtleistung in Watt:	25-39
Farbtemperatur:	3600K
Winkel:	30°
Lumen:	1650-3200
Farbwiedergabe:	>65
Schaltzyklen:	100000
Anlaufzeit:	>0,1
Energieklasse:	A++
Betriebsstunden lt. Hersteller:	50000
Schutzart:	IP20
Dimmbar:	Ja
Dimmspezifikation:	DALI

Besonderheiten:
LED-Treiber mit 350-1050mA Konstantstrom variabel einstellbar durch Kippschalter und 0-50W

Inkl. Trafo:	Ja
Schwenkbar:	Ja
Inkl. Leuchtmittel:	Ja
Innenbereich:	Ja
Anwendung:	Einbau
Lichtverteilung:	rotationssymmetrisch
Produktfamilie:	NewLux

YouTube Kanal MPW LED Technik
YouTube Kanal MPW Lichttechnik und Design

Dieses Spezialprodukt ist f?r die Ausleuchtung von Fleischwaren geeignet. LED-Treiber mit 350-1050mA Konstantstrom variabel einstellbar durch Kippschalter und 0-50W in besonders flacher Bauform inklusive Zugentlastung. Dimmbar ?ber Dali. Deckeneinbausystem f?r Hohldecken mit einer Materialst?rke bis maximal 18 mm