## NewLux Downlight Set für Frischware und Kleidung, Frameless, 25-39W, 30° DALI, schwarz




| | |
|---|---|
| Artikelnummer: | 270458 |

### Produktspezifikation:

| | |
|---|---|
| Sockeltyp: | LED |
| Material: | Aluminium |
| Material 1: | Aluminium |
| Farbe 1: | schwarz |
| Material 2: | grau |
| Höhe in mm: | 130.0 |
| Breite in mm: | 102.0 |
| Länge in mm: | 102.0 |
| Lochausschnitt in mm: | 172 |
| Ausschnittma? Länge: | 125 |
| Ausschnittma? Breite: | 125 |
| Einbautiefe in mm: | 135 |
| Spannung: | 220-240V ~50/60Hz |
| Lichtleistung in Watt: | 25-39 |
| Farbtemperatur: | 2500K |
| Winkel: | 30° |
| Lumen: | 1650-3200 |
| Farbwiedergabe: | >90 |
| Schaltzyklen: | 100000 |
| Anlaufzeit: | >0,1 |
| Energieklasse: | A++ |
| Betriebsstunden lt. Hersteller: | 50000 |
| Schutzart: | IP20 |
| Dimmbar: | Ja |
| Dimmspezifikation: | DALI |

Besonderheiten:
LED-Treiber mit 350-1050mA Konstantstrom variabel einstellbar durch Kippschalter und 0-50W

| | |
|---|---|
| Inkl. Trafo: | Ja |
| Schwenkbar: | Ja |
| Inkl. Leuchtmittel: | Ja |
| Innenbereich: | Ja |
| Anwendung: | Einbau |
| Lichtverteilung: | rotationssymmetrisch |
| Produktfamilie: | NewLux |

YouTube Kanal MPW LED Technik
YouTube Kanal MPW Lichttechnik und Design

Dieses Spezialprodukt ist f?r die Ausleuchtung von Frischware und Kleidung geeignet. LED-Treiber mit 350-1050mA Konstantstrom variabel einstellbar durch Kippschalter und 0-50W in besonders flacher Bauform inklusive Zugentlastung. Dimmbar ?ber Dali. Deckeneinbausystem f?r Hohldecken mit einer Materialst?rke bis maximal 18 mm