

Light Line IP68 Linearleuchte, LL25, 3000K, 24V, 10W/m, 200cm, eloxiert

Artikelnummer: 280384

Produktspezifikation:

Sockeltyp:	LED
Material:	Aluminium
Material 1:	Aluminium
Farbe 1:	eloxiert
Material 2:	PUR - Polyurethan
Farbe 2:	transparent/weiss
Optik 2:	Vollverguss
Höhe in mm:	25.0
Breite in mm:	25.0
Länge in mm:	2000.0
Spannung:	24V DC
Lichtleistung in Watt:	10W/m
Farbtemperatur:	3000K
Lumen:	750lm/m
Farbwiedergabe:	>80
Umgebungstemperatur:	-20 - 40°C
Schutzart:	IP68
Dimmbar:	Ja
Dimmspezifikation:	dimmbar per PWM (Pulsweiten modulierter Gleichspannungsversorgung) via vorgeschaltetem Controller oder dimmbaren Transformator

Besonderheiten:

Eigenschaften: Schutzart IP68, Salz-/Chlor-/Kraftstoff-/Lösungsmittel-/ UV-Beständigkeit, Hohe Temperaturbeständigkeit, Hohe Steinsplitter- und Abriebbeständigkeit, Keine Vergilbung, Begehen und befahrbar, KEIN Wärmestau am LED Streifen, 3m Anschlusskabel 2x1,0°

Begehrbar:	Ja
Befahrbar:	Ja
Inkl. Leuchtmittel:	Ja
Innenbereich:	Ja
Innen- und Außenbereich:	Ja
Produktfamilie:	LightLineLed
Spezifikation 4:	Achtung: Sowohl die Profile als auch die Abdeckungen unterliegen einer temperaturabhängigen Längenänderung.
Spezifikation 6:	LightLineLed ist die erste Systemlösung, die in alle gängigen Baumaterialien eingebaut werden kann.
Spezifikation 7:	Alle Profile sind auch in individuellen Längen und RAL-Farben erhältlich.
Spezifikation 8:	Beschreibung ENG: Light Line IP68 linear luminaire, LL25, 3000K, 24V, 10W/m, 200cm, anodized
Garantie in Jahren:	5
Sicherheits_und_Montageanweisung	
Technik & Planung	

LightLineLed ? die Systemlösung für moderne Lichtlinien. 14 Profile und passendes Zubehör ermöglichen über 700 Kombinationsmöglichkeiten. Ob Einbau-, Aufbau- oder Pendellösungen ? für nahezu jede Anwendung die passende Lichtlösung. Wir beraten Sie gerne und unterstützen Sie von der Planung bis zur Umsetzung.

