Light Line Abdeckung V2-UP-35 opal, für Profilserie LL, 1m

Artikelnummer: 280431

Produktspezifikation:

Material:	PMMA
Material 1:	PMMA
Farbe 1:	weiss
Höhe in mm:	6.0
Breite in mm:	35.0
Länge in mm:	1000.0
Besonderheiten:	
Längenausdehnung bei einem ?T von 80°C = 50,4mm	
Lieferumfang:	Montage und Sicherheitshinweise Anweisungen
Exkl. Leuchtmittel:	Ja
Innenbereich:	Ja
Innen- und Außenbereich:	Ja
Produktfamilie:	LightLineLed
Spezifikation 1:	Bitte beachten Sie die Sicherheits- und Montageanweisungen. Diese liegen Ihrer Lieferung bei und sind zusätzlich im Downloadbereich sowie auf Anfrage erhältlich.
Spezifikation 2:	Für Schäden, die durch unsachgemässe Montage oder Nichtbeachtung dieser Anweisungen entstehen, sind Haftung und Garantie ausgeschlossen.
Spezifikation 3:	PMMA: hohe Lichttransmission, UV-stabil, chlorwasser- & witterungsbeständig, Brandklasse E , temperaturbeständig, glasklar & kratzfest, formstabil, chemikalienresistent.
Spezifikation 4:	Achtung: Sowohl die Profile als auch die Abdeckungen unterliegen einer temperaturabhängigen Längenänderung.
Spezifikation 5:	Für spezielle Anwendungen sind stets die vollständigen technischen Datenblätter und Anwendungshinweise zu prüfen.
Spezifikation 6:	LightLineLed ist die erste Systemlösung, die in alle gängigen Baumaterialien eingebaut werden kann.
Spezifikation 7:	Alle Profile sind auch in individuellen Längen und RAL-Farben erhältlich.
Spezifikation 8:	Beschreibung ENG: Light Line cover V2-UP-35 opal for profile LL 25, 1m
Garantie in Jahren:	5
Sicherheits_und_Montageanweisung	
Technik & Planung	

LightLineLed ? Neuheiten 11/2026: Entdecken Sie unsere neue Preisliste LL 07_11_2026, den Konfigurator im Testbetrieb, das Montagehandbuch und die Detailzeichnungen sowie die neu ?berarbeiteten Montage- und Sicherheitshinweise ? f?r Ihre Planung und die fachgerechte Umsetzung unserer LightLineLed-Systeml?sungen.