## Light Line Abdeckung V3-UP-50 opal, für Profilserie LL, 3m

| | |
|---|---|
| Artikelnummer: | 280439 |







### Produktspezifikation:

| | |
|---|---|
| Material: | PMMA |
| Material 1: | PMMA |
| Farbe 1: | weiss |
| Höhe in mm: | 6.0 |
| Breite in mm: | 50.0 |
| Länge in mm: | 3000.0 |
| Besonderheiten: | |
| Längenausdehnung bei einem ?T von 80°C = 50,4mm | |
| Exkl. Leuchtmittel: | Ja |
| Innenbereich: | Ja |
| Innen- und Außenbereich: | Ja |
| Produktfamilie: | LightLineLed |
| Spezifikation 1: | Transmissionsgrad beträgt 75 % ? 5 %. |
| Spezifikation 2: | Achtung: Sowohl die Profile als auch die Abdeckungen unterliegen einer temperaturabhängigen Längenänderung. |
| Spezifikation 3: | PMMA: hohe Lichttransmission, UV-stabil, chlorwasser- & witterungsbeständig, Brandklasse E , temperaturbeständig, glasklar & kratzfest, formstabil, chemikalienresistent. |
| Spezifikation 4: | Achtung: Sowohl die Profile als auch die Abdeckungen unterliegen einer temperaturabhängigen Längenänderung. |
| Spezifikation 5: | Für spezielle Anwendungen sind stets die vollständigen technischen Datenblätter und Anwendungshinweise zu prüfen. |
| Spezifikation 6: | LightLineLed ist die erste Systemlösung, die in alle gängigen Baumaterialien eingebaut werden kann. |
| Spezifikation 7: | Alle Profile sind auch in individuellen Längen und RAL-Farben erhältlich. |
| Spezifikation 8: | Beschreibung ENG: Light Line cover V3-UP-50 opal for profile LL 25, 3m |
| Garantie in Jahren: | 5 |
| Sicherheits_und_Montageanweisung | |
| Technik & Planung | |

LightLineLed ? die Systeml?sung f?r moderne Lichtlinien. 14 Profile und passendes Zubeh?r erm?glichen ?ber 700 Kombinationsm?glichkeiten. Ob Einbau-, Aufbau- oder Pendell?sungen ? f?r nahezu jede Anwendung die passende Lichtl?sung. Wir beraten Sie gerne und unterst?tzen Sie von der Planung bis zur Umsetzung.