

**LED Downlight, 9W, eckig, ultraflach, silber, neutralweiss, dimmbar**

Artikelnummer: 280524

**Produktspezifikation:**

|                                 |                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LED Typ:                        | SMD2835                                                                                                                                                                                                            |
| Material:                       | Stahlblech                                                                                                                                                                                                         |
| Farbe 1:                        | silber                                                                                                                                                                                                             |
| Höhe in mm:                     | 20.0                                                                                                                                                                                                               |
| Breite in mm:                   | 146.0                                                                                                                                                                                                              |
| Länge in mm:                    | 146.0                                                                                                                                                                                                              |
| Lochausschnitt in mm:           | 135 mm x 135 mm                                                                                                                                                                                                    |
| Einbautiefe in mm:              | 27                                                                                                                                                                                                                 |
| Spannung:                       | 220 - 240V AC                                                                                                                                                                                                      |
| Lichtleistung in Watt:          | 9,4                                                                                                                                                                                                                |
| Nennleistung in Watt:           | 9                                                                                                                                                                                                                  |
| Trafoauslegung in VA:           | 9,7                                                                                                                                                                                                                |
| Farbtemperatur:                 | 4000K                                                                                                                                                                                                              |
| Winkel:                         | 120°                                                                                                                                                                                                               |
| Lumen:                          | 625                                                                                                                                                                                                                |
| Candela:                        | 199                                                                                                                                                                                                                |
| Farbwiedergabe:                 | 80                                                                                                                                                                                                                 |
| Schaltzyklen:                   | 30000                                                                                                                                                                                                              |
| Energieklasse:                  | G                                                                                                                                                                                                                  |
| Oberflächentemperatur:          | 33°                                                                                                                                                                                                                |
| Umgebungstemperatur:            | -20°C - 60°C                                                                                                                                                                                                       |
| Betriebsstunden lt. Hersteller: | 30000                                                                                                                                                                                                              |
| Schutzart:                      | IP42                                                                                                                                                                                                               |
| Dimmbar:                        | Y                                                                                                                                                                                                                  |
| Dimmspezifikation:              | Dimmrange: 30-100% der Lichtleistung mit TRIAC Dimmer   Empfehlung: Phasenabschnitt-Dimmaktor verwenden   Flickeranteil abhängig vom eingesetzten Dimm-Aktor und der Dimm-Art   Flickerfree im ungedimmten Zustand |

**Besonderheiten:**

Inkl. Trafo, Stecksystem - Durchmesser leuchtende Fläche :103x103 mm, Masse Trafo (LxBxH): 96x37x22 (240mA/27-42V DC)

Inkl. Trafo: Ja

Innenbereich: Ja

Spezifikation 1: Inkl. Trafo, Stecksystem - Durchmesser leuchtende Fläche :103x103 mm, Masse Trafo (LxBxH): 96x37x22 (240mA/27-42V DC)

Spezifikation 2: Inkl. Trafo, Stecksystem - Durchmesser leuchtende Fläche :103x103 mm, Masse Trafo (LxBxH): 96x37x22 (240mA/27-42V DC)

Garantie in Jahren: 2

Lichtberechnungsfile

LED Downlight, 9W, eckig, ultraflach, silber, neutralwei?, dimmbar

