

LED Downlight, 15W, eckig, ultraflach, silber, warmweiss, dimmbar

Artikelnummer: 280525

Produktspezifikation:

LED Typ:	SMD2835
Material:	Stahlblech
Farbe 1:	silber
Höhe in mm:	12.0
Breite in mm:	190.0
Länge in mm:	190.0
Lochausschnitt in mm:	180 mm x 180 mm
Einbautiefe in mm:	25
Spannung:	220 - 240V AC
Lichtleistung in Watt:	15
Nennleistung in Watt:	15
Trafoauslegung in VA:	15,8
Farbtemperatur:	3000K
Winkel:	120°
Lumen:	970
Candela:	309
Farbwiedergabe:	80
Schaltzyklen:	30000
Energieklasse:	G
Oberflächentemperatur:	33°
Umgebungstemperatur:	-20°C - 60°C
Betriebsstunden lt. Hersteller:	30000
Schutzart:	IP42
Dimmbar:	Y
Dimmspezifikation:	Dimmrange: 30-100% der Lichtleistung mit TRIAC Dimmer Empfehlung: Phasenabschnitt-Dimmaktor verwenden Flickeranteil abhängig vom eingesetzten Dimm-Aktor und der Dimm-Art Flickerfree im ungedimmten Zustand

Besonderheiten:

Inkl. Trafo, Stecksystem - Abmessung leuchtende Fläche: 152x152 mm, Masse Trafo(LxBxH in mm): 96x37x22 (300mA 40-67V DC)

Inkl. Trafo: Ja

Innenbereich: Ja

Spezifikation 1: Inkl. Trafo, Stecksystem - Abmessung leuchtende Fläche: 152x152 mm, Masse Trafo(LxBxH in mm): 96x37x22 (300mA 40-67V DC)

Spezifikation 2: Inkl. Trafo, Stecksystem - Abmessung leuchtende Fläche: 152x152 mm, Masse Trafo(LxBxH in mm): 96x37x22 (300mA 40-67V DC)

Garantie in Jahren: 2

Lichtberechnungsfile

LED Downlight, 15W, eckig, ultraflach, silber, warmwei?, dimmbar

