

LED Downlight, 12W, rund, ultraflach, silber, neutralweiss, dimmbar

Artikelnummer: 280529

Produktspezifikation:

LED Typ:	SMD2835
Material:	Stahlblech
Farbe 1:	silber
Durchmesser in mm:	175
Höhe in mm:	12.0
Lochausschnitt in mm:	160 mm
Einbautiefe in mm:	25
Spannung:	220 - 240V AC
Lichtleistung in Watt:	13
Nennleistung in Watt:	12
Farbtemperatur:	4000K
Winkel:	120°
Lumen:	1000
Candela:	318
Farbwiedergabe:	85
Schaltzyklen:	30000
Energieklasse:	F
Oberflächentemperatur:	35°
Umgebungstemperatur:	-20°C - 40°C
Betriebsstunden lt. Hersteller:	30000
Schutzart:	IP42
Dimmbar:	Y
Dimmspezifikation:	Dimmrange: 30-100% der Lichtleistung mit TRIAC Dimmer Empfehlung: Phasenabschnitt-Dimmaktor verwenden Flickeranteil abhängig vom eingesetzten Dimm-Aktor und der Dimm-Art Flickerfree im ungedimmten Zustand
Besonderheiten:	
Inkl. Trafo, Stecksystem, Masse Trafo (LxBxH):	96x37x22 (300mA/27-42V DC)
Inkl. Trafo:	Ja
Innenbereich:	Ja
Spezifikation 1:	Inkl. Trafo, Stecksystem, Masse Trafo (LxBxH): 96x37x22 (300mA/27-42V DC)
Spezifikation 2:	Inkl. Trafo, Stecksystem, Masse Trafo (LxBxH): 96x37x22 (300mA/27-42V DC)
Garantie in Jahren:	2
Lichtberechnungsfile	

LED Downlight stufenlos dimmbar Schutzart IP42, M?beleinbautauglich, geeignet f?r jeden individuellen Beleuchtungs Wunsch.

