

LED Konstantstrom Trafo 300-900mA (9-58V), 30W, Push/1-10V/DALI-2 dimmbar, SELV

Artikelnummer: 283226

Produktspezifikation:

Material:	Kunststoff
Farbe 1:	weiss
Höhe in mm:	22.0
Breite in mm:	67.0
Länge in mm:	103.0
Spannung:	220 - 240V AC
Lichtleistung in Watt:	30
Trafoauslegung in VA:	36
Oberflächentemperatur:	85°
Umgebungstemperatur:	-20°C - 45°C
Schutzart:	IP20
Dimmbar:	Y
Dimmspezifikation:	Dimmbar per 1-10V DC Steuersignal
Besonderheiten:	
Ausgangsstrom einstellbar: 300mA(9-58V), 350mA(9-58V), 400mA(9-58V), 450mA(9-58V), 500mA(9-58V), 550mA(9-55V), 600mA(9-50V), 650mA(9-46V), 700mA(9-42V), 750mA(9-40V), 800mA(9-38V), 850mA(9-35V), 900mA(9-35V)	
Innenbereich:	Ja
Spezifikation 1:	Ausgangsstrom einstellbar: 300mA(9-58V), 350mA(9-58V), 400mA(9-58V), 450mA(9-58V), 500mA(9-58V), 550mA(9-55V), 600mA(9-50V), 650mA(9-46V), 700mA(9-42V), 750mA(9-40V), 800mA(9-38V), 850mA(9-35V), 900mA(9-35V)
Spezifikation 2:	Ausgangsstrom einstellbar: 300mA(9-58V), 350mA(9-58V), 400mA(9-58V), 450mA(9-58V), 500mA(9-58V), 550mA(9-55V), 600mA(9-50V), 650mA(9-46V), 700mA(9-42V), 750mA(9-40V), 800mA(9-38V), 850mA(9-35V), 900mA(9-35V)
Garantie in Jahren:	2

LED Konstantstrom Trafo 300-900mA (9-58V), 30W, Push/1-10V/DALI-2 dimmbar, SELV

