## FastFix LED Linearsystem IP54 Modul 1,5m 25-75W, 4000K, 120°, DALI dimmbar

| | |
|---|---|
| Artikelnummer: | 283463 |

### Produktspezifikation:

| | |
|---|---|
| LED Typ: | 3050SMD |
| Material: | Aluminium |
| Farbe 1: | weiss |
| Höhe in mm: | 40.0 |
| Breite in mm: | 70.0 |
| Länge in mm: | 1437.0 |
| Spannung: | 220 - 240V AC |
| Lichtleistung in Watt: | 75 |
| Nennleistung in Watt: | 74,91 |
| Trafoauslegung in VA: | 78,1 |
| Farbtemperatur: | 4000K |
| Winkel: | 120° |
| Lumen: | 13500 |
| Candela: | 3342 |
| Farbwiedergabe: | 83 |
| Energieklasse: | A |
| Oberflächentemperatur: | 90° |
| Umgebungstemperatur: | -20°C - 45°C |
| Betriebsstunden lt. Hersteller: | 52000 |
| Schutzart: | IP54 |
| Dimmbar: | Y |
| Dimmspezifikation: | dauerhafte Leistungsregulierung per Jumpereinstellung am rückseitig enthaltenen Netzteil oder variabel über ein 1-10V Steuersignal (z.B. vom Art.Nr. 112711 SysOne Funk/Push Dimmer), absolut flickerfrei bei 100% Lichtleistung |

Besonderheiten:
3phasig schaltbar, inkl. fünf vormontierte und austauschbare Linsenoptiken sowie LED-Platinen mit je 33 Hochleistungschips, Schnellverriegelung zur Befestigung in Balkenaufnahme Art.Nr. 113934/113935

| | |
|---|---|
| Innen- und Außenbereich: | Ja |
| Spezifikation 1: | 3phasig schaltbar, inkl. fünf vormontierte und austauschbare Linsenoptiken sowie LED-Platinen mit je 33 Hochleistungschips, Schnellverriegelung zur Befestigung in Balkenaufnahme Art.Nr. 113934/113935 |
| Spezifikation 2: | 3phasig schaltbar, inkl. fünf vormontierte und austauschbare Linsenoptiken sowie LED-Platinen mit je 33 Hochleistungschips, Schnellverriegelung zur Befestigung in Balkenaufnahme Art.Nr. 113934/113935 |
| Garantie in Jahren: | 2 |

Overview / Übersicht
FastFix LED Linearsystem IP54 Modul 1,5m 25-75W, 4000K, 120?, DALI dimmbar