LED Panel HCL Line 1200, 24V DC, UGR<19 4H/8H, WW/28W, KW/28W, WW+KW=28W, ohne VG



Artikelnummer:	283466

Produktspezifikation:

Material:	Aluminium
Farbe 1:	weiss
Höhe in mm:	11.0
Breite in mm:	295.0
Länge in mm:	1195.0
Spannung:	24V DC
Lichtleistung in Watt:	28
Nennleistung in Watt:	28
Farbtemperatur:	2700K - 6500K
Winkel:	120°
Lumen:	2980
Candela:	1385
Farbwiedergabe:	90
Schaltzyklen:	30000
Energieklasse:	C
Umgebungstemperatur:	-20°C - 40°C
Betriebsstunden lt. Hersteller:	53000
Schutzart:	IP42
Dimmbar:	Y
Dimmspezifikation:	100% 2700K = 2870lm | 100% 6500K = 3090lm | 50% 2700K + 50% 6500K = 4200K, 2980lm (27,5W)

Besonderheiten:
Prismatisch lichtstreuendes Cover, 3-poliges Anschlusskabel, die Kabel sind wie folgt belegt: schwarz = plus, rot = warmweiss, weiss = kaltweiss | 2700K ... 3000lm ... 34W | 6500K ... 3200lm ... 34W | 2700K + 6500K = 4000K ... 5100lm ... 58W.

Innenbereich:	Ja
Spezifikation 1:	Prismatisch lichtstreuendes Cover, 3-poliges Anschlusskabel, die Kabel sind wie folgt belegt: schwarz = plus, rot = warmweiss, weiss = kaltweiss | 2700K ... 3000lm ... 34W | 6500K ... 3200lm ... 34W | 2700K + 6500K = 4000K ... 5100lm ... 58W.
Spezifikation 2:	Prismatisch lichtstreuendes Cover, 3-poliges Anschlusskabel, die Kabel sind wie folgt belegt: schwarz = plus, rot = warmweiss, weiss = kaltweiss | 2700K ... 3000lm ... 34W | 6500K ... 3200lm ... 34W | 2700K + 6500K = 4000K ... 5100lm ... 58W.
Garantie in Jahren:	2

LED Panel HCL Line 1200, 24V DC, UGR<19 4H/8H, 34-58W, wei?dynamisch, ohne VG