LED Panel HCL Line 1200, UGR<19 4H/8H, CRI90, 42W, weissdynamisch, DALI DT8



Artikelnummer:	283471

Produktspezifikation:

LED Typ:	4014SMD
Material:	Aluminium
Farbe 1:	weiss
Höhe in mm:	9.0
Breite in mm:	295.0
Länge in mm:	1195.0
Spannung:	220 - 240V AC
Lichtleistung in Watt:	43
Nennleistung in Watt:	42
Trafoauslegung in VA:	44,5
Farbtemperatur:	2700K - 6000K
Winkel:	120°
Lumen:	4400
Candela:	1401
Farbwiedergabe:	90
Schaltzyklen:	30000
Energieklasse:	E
Umgebungstemperatur:	-20°C - 40°C
Betriebsstunden lt. Hersteller:	53000
Schutzart:	IP42
Dimmbar:	Y
Dimmspezifikation:	dimmbar via DALI DT8 (Master-) Controller
Besonderheiten:	Prismatisch lichtstreuendes Cover, inkl. DALI DT8 Trafo mit CCT, 3-pol. Output (1080mA), die Kabel sind wie folgt belegt: schwarz = plus, rot = warmweiss, weiss = kaltweiss | 2700K ... 4000lm ... 43W | 6000K ... 4300lm ... 43W | 2700K + 6000K = 4000K ... 4400lm ... 43W. Durchverdrahtung durch doppelte Steckklemme möglich
Innenbereich:	Ja
Spezifikation 1:	inkl. DALI DT8 Trafo mit CCT 3-pol. Output (1.080mA) 2.700K ... 4.000lm ... 43W 6.000K ... 4.300lm ... 43W 2.700K + 6.000K = 4.000K ... 4.400lm ... 43W
Garantie in Jahren:	2

LED Panel HCL Line 1200, UGR<19 4H/8H, CRI90, 42W, wei?dynamisch, DALI DT8