LED Panel Backlight Line 625 UGR<19 8H/8H, CRI90, 36W, neutralweiss, KNX dimmbar

Artikelnummer:	283481

Produktspezifikation:

LED Typ:	SMD 2835
Material:	Aluminium
Farbe 1:	weiss
Höhe in mm:	30.0
Breite in mm:	620.0
Länge in mm:	620.0
Spannung:	220 - 240V AC
Lichtleistung in Watt:	36
Nennleistung in Watt:	36
Farbtemperatur:	4000K
Winkel:	120°
Lumen:	4350
Candela:	1210
Farbwiedergabe:	90
Schaltzyklen:	30000
Energieklasse:	D
Umgebungstemperatur:	-20°C - 40°C
Betriebsstunden lt. Hersteller:	53000
Schutzart:	IP42
Dimmbar:	Y
Besonderheiten:	
Prismatisch lichtstreuendes Cover, Durchverdrahtung durch doppelte Steckklemme möglich	
Inkl. Trafo:	Ja
Innenbereich:	Ja
Spezifikation 1:	Prismatisch lichtstreuendes Cover
Spezifikation 2:	Prismatisch lichtstreuendes Cover, Durchverdrahtung durch doppelte Steckklemme möglich
Garantie in Jahren:	2

LED Panel Backlight Line 625 UGR<19 8H/8H, CRI90, 36W, neutralwei?, KNX dimmbar





