Eckverbindung leuchtend 0,5W für CRI940 Linear10 Flexband, 24V DC, 10W, IP20



Artikelnummer:	283496

Produktspezifikation:

LED Typ:	SMD2115
Farbe 1:	weiss
Höhe in mm:	2.0
Breite in mm:	34.0
Länge in mm:	34.0
Spannung:	24V DC
Lichtleistung in Watt:	0,5
Nennleistung in Watt:	0,5
Farbtemperatur:	4000K
Winkel:	120°
Lumen:	40
Candela:	13
Farbwiedergabe:	90
Energieklasse:	F
Umgebungstemperatur:	0°C - 40°C
Betriebsstunden lt. Hersteller:	53000
Schutzart:	IP20
Dimmbar:	Y
Dimmspezifikation:	dimmbar per PWM (Pulsweiten modulierter Gleichspannungsversorgung) via vorgeschaltetem Controller oder dimmbaren Transformator

Besonderheiten:
1 Einheit = 0,034m | Längentoleranz + Wärmeausdehnung: 1% | inkl. 3M 300LSE Klebeband | Untergrund vor dem Ankleben reinigen und entfetten! Nicht wieder ablösen! | Es passen die Verbinder der Gruppe: C1-210 / C2-210 / K1-210 / K2-210

Innenbereich:	Ja
Spezifikation 1:	1 Einheit (Rolle) = 0,034m | Längentoleranz + Wärmeausdehnung: 1% | inkl. 3M 300LSE Klebeband | Untergrund vor dem Ankleben reinigen und entfetten! Nicht wieder ablösen! | Es passen die Verbinder der Gruppe: C1-210 / C2-210 / K1-210 / K2-210
Spezifikation 2:	1 Einheit = 0,034m | Längentoleranz + Wärmeausdehnung: 1% | inkl. 3M 300LSE Klebeband | Untergrund vor dem Ankleben reinigen und entfetten! Nicht wieder ablösen! | Es passen die Verbinder der Gruppe: C1-210 / C2-210 / K1-210 / K2-210
Garantie in Jahren:	2

Eckverbindung leuchtend 0,5W f?r CRI940 Linear10 Flexband, 24V DC, 10W, IP20