FastFix LED Linearsystem IP54 Modul 1,5m 25-75W, 5000K, 90°, DALI dimmbar

Artikelnummer:	283536

Produktspezifikation:

LED Typ:	3050SMD
Material:	Aluminium
Farbe 1:	weiss
Höhe in mm:	42.0
Breite in mm:	68.0
Länge in mm:	1437.0
Spannung:	220 - 240V AC
Lichtleistung in Watt:	75
Nennleistung in Watt:	74,91
Trafoauslegung in VA:	78,1
Farbtemperatur:	5000K
Winkel:	90°
Lumen:	13500
Candela:	5760
Farbwiedergabe:	83
Energieklasse:	A
Oberflächentemperatur:	90°
Umgebungstemperatur:	-20°C - 45°C
Betriebsstunden lt. Hersteller:	52000
Schutzart:	IP54
Dimmbar:	Y
Dimmspezifikation:	dauerhafte Leistungsregulierung per Jumpereinstellung am rückseitig enthaltenen Netzteil oder variabel über ein 1-10V Steuersignal (z.B. vom Art.Nr. 112711 SysOne Funk/Push Dimmer), absolut flickerfrei bei 100% Lichtleistung

Besonderheiten:
3phasig schaltbar, inkl. fünf vormontierte und austauschbare Linsenoptiken sowie LED-Platinen mit je 33 Hochleistungschips, Schnellverriegelung zur Befestigung in Balkenaufnahme Art.Nr. 113934/113935

Innen- und Außenbereich:	Ja
Spezifikation 1:	3phasig schaltbar, inkl. fünf vormontierte und austauschbare Linsenoptiken sowie LED-Platinen mit je 33 Hochleistungschips, Schnellverriegelung zur Befestigung in Balkenaufnahme Art.Nr. 113934/113935
Spezifikation 2:	3phasig schaltbar, inkl. fünf vormontierte und austauschbare Linsenoptiken sowie LED-Platinen mit je 33 Hochleistungschips, Schnellverriegelung zur Befestigung in Balkenaufnahme Art.Nr. 113934/113935
Garantie in Jahren:	2

Overview / Übersicht
FastFix LED Linearsystem IP54 Modul 1,5m 25-75W, 5000K, 90?, DALI dimmbar