

FastFix LED Linearsystem S Modul 1,5m 25-75W, 4000K, 180lm/W, 90°, DALI dimmbar

Artikelnummer: 283542

Produktspezifikation:

LED Typ:	3050SMD
Material:	Stahl
Farbe 1:	weiss
Höhe in mm:	29.0
Breite in mm:	65.0
Länge in mm:	1437.0
Spannung:	220 - 240V AC
Lichtleistung in Watt:	75
Nennleistung in Watt:	74,91
Trafoauslegung in VA:	78,1
Farbtemperatur:	4000K
Winkel:	90°
Lumen:	13500
Candela:	5706
Farbwiedergabe:	83
Energieklasse:	A
Oberflächentemperatur:	90°
Umgebungstemperatur:	0°C - 40°C
Betriebsstunden lt. Hersteller:	52000
Schutzart:	IP40
Dimmbar:	Y
Dimmspezifikation:	dauerhafte Leistungsregulierung per Jumpereinstellung am rückseitig enthaltenen Netzteil oder variabel über DALI/DALI-2 Steuersignal, absolut flickerfrei bei 100% Lichtleistung
Besonderheiten:	
8 polig 2,5qmm (L1, L2, L3, N, PE, Dimm+, -, CHR) inkl. fünf vormontierte und austauschbare Linsenoptiken sowie LED-Platinen mit je 33 Hochleistungschips, Schnellverriegelung zur Befestigung in Balkenaufnahme Art.Nr. 113934/113935	
Innenbereich:	Ja
Spezifikation 1:	8 polig 2,5qmm (L1, L2, L3, N, PE, Dimm+, -, CHR) inkl. fünf vormontierte und austauschbare Linsenoptiken sowie LED-Platinen mit je 33 Hochleistungschips, Schnellverriegelung zur Befestigung in Balkenaufnahme Art.Nr. 113934/113935
Spezifikation 2:	8 polig 2,5qmm (L1, L2, L3, N, PE, Dimm+, -, CHR) inkl. fünf vormontierte und austauschbare Linsenoptiken sowie LED-Platinen mit je 33 Hochleistungschips, Schnellverriegelung zur Befestigung in Balkenaufnahme Art.Nr. 113934/113935
Garantie in Jahren:	2
Overview / Übersicht	
FastFix LED Linearsystem S Modul 1,5m 25-75W, 4000K, 90°, DALI dimmbar	

