## FastFix LED Linearsystem S Modul 1,5m 25-75W, 5000K, 180lm/W, 60°, DALI dimmbar

| | |
|---|---|
| Artikelnummer: | 283547 |

### Produktspezifikation:

| | |
|---|---|
| Material: | Stahl |
| Farbe 1: | weiss |
| Höhe in mm: | 29.0 |
| Breite in mm: | 65.0 |
| Länge in mm: | 1440.0 |
| Spannung: | 220 - 240V AC |
| Lichtleistung in Watt: | 75 |
| Nennleistung in Watt: | 74,91 |
| Trafoauslegung in VA: | 78,1 |
| Farbtemperatur: | 5000K |
| Winkel: | 60° |
| Lumen: | 13500 |
| Candela: | 12592 |
| Farbwiedergabe: | 83 |
| Energieklasse: | A |
| Oberflächentemperatur: | 90° |
| Umgebungstemperatur: | 0°C - 40°C |
| Betriebsstunden lt. Hersteller: | 52000 |
| Schutzart: | IP40 |
| Dimmbar: | Y |
| Dimmspezifikation: | dauerhafte Leistungsregulierung per Jumpereinstellung am rückseitig enthaltenen Netzteil oder variabel über DALI/DALI-2 Steuersignal, absolut flickerfrei bei 100% Lichtleistung |

Besonderheiten:
8 polig 2,5qmm (L1, L2, L3, N, PE, Dimm+, -, CHR) inkl. fünf vormontierte und austauschbare Linsenoptiken sowie LED-Platinen mit je 33 Hochleistungschips, Schnellverriegelung zur Befestigung in Balkenaufnahme Art.Nr. 113934/113941

| | |
|---|---|
| Innenbereich: | Ja |
| Spezifikation 1: | 8 polig 2,5qmm (L1, L2, L3, N, PE, Dimm+, -, CHR) inkl. fünf vormontierte und austauschbare Linsenoptiken sowie LED-Platinen mit je 33 Hochleistungschips, Schnellverriegelung zur Befestigung in Balkenaufnahme Art.Nr. 113934/113941 |
| Spezifikation 2: | 8 polig 2,5qmm (L1, L2, L3, N, PE, Dimm+, -, CHR) inkl. fünf vormontierte und austauschbare Linsenoptiken sowie LED-Platinen mit je 33 Hochleistungschips, Schnellverriegelung zur Befestigung in Balkenaufnahme Art.Nr. 113934/113941 |
| Garantie in Jahren: | 2 |

Overview / Übersicht
FastFix LED Linearsystem S Modul 1,5m 25-75W, 5000K, 60?, DALI dimmbar