FastFix LED Linearsystem S Modul 1,5m 25-75W, 5000K, 180lm/W, 90°, DALI dimmbar

Artikelnummer:	283548

Produktspezifikation:

Material:	Stahl
Farbe 1:	weiss
Höhe in mm:	29.0
Breite in mm:	65.0
Länge in mm:	1440.0
Spannung:	220 - 240V AC
Lichtleistung in Watt:	75
Nennleistung in Watt:	74,91
Trafoauslegung in VA:	78,1
Farbtemperatur:	5000K
Winkel:	90°
Lumen:	13500
Candela:	5760
Farbwiedergabe:	83
Energieklasse:	A
Oberflächentemperatur:	90°
Umgebungstemperatur:	0°C - 40°C
Betriebsstunden lt. Hersteller:	52000
Schutzart:	IP40
Dimmbar:	Y
Dimmspezifikation:	dauerhafte Leistungsregulierung per Jumpereinstellung am rückseitig enthaltenen Netzteil oder variabel über DALI/DALI-2 Steuersignal, absolut flickerfrei bei 100% Lichtleistung

Besonderheiten:
8 polig 2,5qmm (L1, L2, L3, N, PE, Dimm+, -, CHR) inkl. fünf vormontierte und austauschbare Linsenoptiken sowie LED-Platinen mit je 33 Hochleistungschips, Schnellverriegelung zur Befestigung in Balkenaufnahme Art.Nr. 113934/113949

Innenbereich:	Ja
Spezifikation 1:	8 polig 2,5qmm (L1, L2, L3, N, PE, Dimm+, -, CHR) inkl. fünf vormontierte und austauschbare Linsenoptiken sowie LED-Platinen mit je 33 Hochleistungschips, Schnellverriegelung zur Befestigung in Balkenaufnahme Art.Nr. 113934/113949
Spezifikation 2:	8 polig 2,5qmm (L1, L2, L3, N, PE, Dimm+, -, CHR) inkl. fünf vormontierte und austauschbare Linsenoptiken sowie LED-Platinen mit je 33 Hochleistungschips, Schnellverriegelung zur Befestigung in Balkenaufnahme Art.Nr. 113934/113949
Garantie in Jahren:	2

Overview / Übersicht
FastFix LED Linearsystem S Modul 1,5m 25-75W, 5000K, 90?, DALI dimmbar