LED AQUA RGB+WW Flexband, 24V DC, 19W, IP68, 4in1 Chip, 5m Rolle, 96 LED/m

Artikelnummer:	287719

Produktspezifikation:

LED Typ:	SMD5050 4in1
Material:	Silikon
Farbe 1:	weiss
Höhe in mm:	6.0
Breite in mm:	13.0
Länge in mm:	5000.0
Spannung:	24V DC
Lichtleistung in Watt:	19
Nennleistung in Watt:	19
Farbtemperatur:	3000K
Winkel:	120°
Lumen:	1020
Candela:	325
Farbwiedergabe:	86
Schaltzyklen:	30000
Energieklasse:	G
Umgebungstemperatur:	-20°C - 40°C
Betriebsstunden lt. Hersteller:	38000
Schutzart:	IP68
Dimmbar:	Y
Dimmspezifikation:	dimmbar per PWM (Pulsweiten modulierter Gleichspannungsversorgung) via vorgeschaltetem Controller oder dimmbaren Transformator

Besonderheiten:
Trennstelle: 62,5mm mit je 6 SMD | Pitch (Lichtpunkt Mitte-Mitte): 10,42mm | 1 Einheit (Rolle) = 5m | max. Flexbandlänge pro Einspeisung: 5m | Längentoleranz + Wärmeausdehnung: 1% | kein Kühlprofil erforderlich | inkl. 3M VHB Klebeband | Untergrund vor dem Ankleben reinigen und entfetten! Nicht wieder ablösen! | Silikon Verguss | BESONDERHEIT: Anschlusskabel beidseitig

Innen- und Außenbereich:	Ja
Spezifikation 1:	RGB ... 14 W ... 570 lm W ... 5 W ... 480 lm (3000 K) RGB+W ... 19 W ... 1020 lm (6800 K) inkl. 4 Endkappen, 20 Clips & 3M VHS Klebeband | Untergrund vor dem Ankleben reinigen und entfetten! Nicht wieder ablösen!
Garantie in Jahren:	2

LED AQUA RGB+WW Flexband, 24V DC, 19W, IP68, 5m Rolle, 96 LED/m





