

NewLux LED Downlight D85, 7W, IP54, rund, Colorswitch 3000K|4000K|5700K, dimmbar

Artikelnummer: 288720

Produktspezifikation:

| | |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LED Typ: | SMD 2835 |
| Material: | Aluminium |
| Material 1: | Aluminium |
| Farbe 1: | weiss RAL 9016 |
| Material 2: | PC |
| Farbe 2: | opal |
| Durchmesser in mm: | 85 |
| Höhe in mm: | 39.0 |
| Lochausschnitt in mm: | 70-75 |
| Einbautiefe in mm: | 39 |
| Spannung: | 200-240V AC |
| Nennleistung in Watt: | 7 |
| Farbtemperatur: | 3000-5700 |
| Winkel: | 90° |
| Lumen: | 490-600 |
| Farbwiedergabe: | 80 |
| Schaltzyklen: | 30000 |
| Anlaufzeit: | 0.050000 |
| Umgebungstemperatur: | -20? - 45? |
| Betriebsstunden lt. Hersteller: | 40000 |
| Schutzart: | IP54 |
| Dimmbar: | Ja |
| Dimmspezifikation: | Dimmrange: 10-100% der Lichtleistung mit TRIAC Dimmer Empfehlung: Phasenabschnitt-Dimmaktor verwenden Flickeranteil abhängig vom eingesetzten Dimm-Aktor und der Dimm-Art Flickerfree im ungedimmten Zustand |

Besonderheiten:

| | |
|--------------------------|----------------------------------------------|
| flicker free | |
| Inkl. Trafo: | Ja |
| Inkl. Leuchtmittel: | Ja |
| Innenbereich: | Ja |
| Innen- und Außenbereich: | Ja |
| Produktfamilie: | NewLuxLed Downlight |
| Spezifikation 1: | Auch mit 0-10V oder DALI Dimmung erhältlich. |
| Garantie in Jahren: | 2 |
| www.newlux.at/newlux-led | |

NewLux LED Downlight D85, 7W, IP54, rund, Colorswitch 3000K|4000K|5700K, dimmbar

