## Light Line Anschlussprofil für Spachtelarbeiten schwarz, 3m

| | |
|---|---|
| Artikelnummer: | 292192 |

### Produktspezifikation:

| | |
|---|---|
| Material: | Aluminium |
| Material 1: | Aluminium |
| Farbe 1: | schwarz |
| Höhe in mm: | 23.0 |
| Breite in mm: | 13.0 |
| Länge in mm: | 3000.0 |
| Besonderheiten: | |
| Norm: DIN EN 485-2+ DIN EN 485-4 Blechdicke: | 0,35 mm |
| Lieferumfang: | Montage und Sicherheitshinweise Anweisungen |
| Exkl. Leuchtmittel: | Ja |
| Innenbereich: | Ja |
| Innen- und Außenbereich: | Ja |
| Produktfamilie: | LightLineLed |
| Spezifikation 1: | Bitte beachten Sie die Sicherheits- und Montageanweisungen. Diese liegen Ihrer Lieferung bei und sind zusätzlich im Downloadbereich sowie auf Anfrage erhältlich. |
| Spezifikation 2: | Für Schäden, die durch unsachgemässe Montage oder Nichtbeachtung dieser Anweisungen entstehen, sind Haftung und Garantie ausgeschlossen. |
| Spezifikation 4: | Achtung: Sowohl die Profile als auch die Abdeckungen unterliegen einer temperaturabhängigen Längenänderung. |
| Spezifikation 6: | LightLineLed ist die erste Systemlösung, die in alle gängigen Baumaterialien eingebaut werden kann. |
| Spezifikation 7: | Alle Profile sind auch in individuellen Längen und RAL-Farben erhältlich. |
| Spezifikation 8: | Beschreibung ENG: Light Line mounting bar in-situ concrete 2m |
| Garantie in Jahren: | 5 |
| Sicherheits_und_Montageanweisung | |
| Technik & Planung | |

LightLineLed ? Neuheiten 11/2026: Entdecken Sie unsere neue Preisliste LL 07_11_2026, den Konfigurator im Testbetrieb, das Montagehandbuch und die Detailzeichnungen sowie die neu ?berarbeiteten Montage- und Sicherheitshinweise ? f?r Ihre Planung und die fachgerechte Umsetzung unserer LightLineLed-Systeml?sungen.













