LED AQUA927/960 PU Linear CCT Flexband, 24V DC, 7W|7 W, IP68, 5m Rolle, 120 LED/m



Artikelnummer:	293052

Produktspezifikation:

Material:	Polyurethan
Farbe 1:	weiss
Höhe in mm:	5.0
Breite in mm:	10.0
Länge in mm:	5000.0
Spannung:	24V DC
Lichtleistung in Watt:	7
Nennleistung in Watt:	7
Farbtemperatur:	2700K - 6000K
Winkel:	120°
Lumen:	670
Candela:	398
Farbwiedergabe:	90
Schaltzyklen:	30000
Energieklasse:	F
Umgebungstemperatur:	-20°C - 45°C
Betriebsstunden lt. Hersteller:	38000
Schutzart:	IP68
Dimmbar:	Y
Dimmspezifikation:	Bei Betrieb an einem weissdynamischen ControllerLeistungsaufnahme 7 W/m 625 lm/m.

Besonderheiten:
Trennstelle: 100mm mit je 12 SMD | Pitch (Lichtpunkt Mitte-Mitte): 16,66mm | 1 Einheit (Rolle) = 5m | max. Flexbandlänge pro Einspeisung: 5m | Längentoleranz + Wärmeausdehnung: 1% | kein Kühlprofil erforderlich | inkl. 3M VHB Klebeband | Untergrund vor dem Ankleben reinigen und entfetten! Nicht wieder ablösen! | Polyurethan Verguss | BESONDERHEIT: Anschlusskabel beidseitig

Innen- und Außenbereich:	Ja

LED AQUA927/960 PU Linear CCT Flexband, 24V DC, 7W ww + 7 W kw, IP68, 5m Rolle, 120 LED/m