## Kabel T-Verbinder IP67, 3-polig 0.75-2.5mm? mit Federklemme, max. 250V 16A, Manteldm. 6,5-11mm



| | |
|---|---|
| Artikelnummer: | 293779 |

### Produktspezifikation:

| | |
|---|---|
| Material: | PA, PC |
| Farbe 1: | schwarz |
| Höhe in mm: | 69.0 |
| Breite in mm: | 25.0 |
| Länge in mm: | 109.0 |
| Spannung: | 220 - 240V AC |
| Lichtleistung in Watt: | 16 |
| Umgebungstemperatur: | -25°C - 60°C |
| Schutzart: | IP67 |
| Besonderheiten: | |
| IP68: staubdicht, wasserdicht bis 1 m Tiefe für 45 Minuten (nur Süsswasser) Nach Kontakt bitte trocknen, nicht sofort erneut eintauchen. | |
| Innen- und Außenbereich: | Ja |
| Spezifikation 2: | IP68: staubdicht, wasserdicht bis 1 m Tiefe für 45 Minuten (nur Süsswasser) Nach Kontakt bitte trocknen, nicht sofort erneut eintauchen. |

Kabel T-Verbinder IP68, 3-polig 0.75-2.5mm? mit Federklemme, max. 250V 16A, Manteldm. 6,5-11mm