MW 48VDC TDR 3-Phasen Hutschienen-Netzteil 480W IP20



Artikelnummer:	293911

Produktspezifikation:

Höhe in mm:	125.0
Breite in mm:	129.0
Länge in mm:	86.0
Anlaufzeit:	0.0019
Schutzart:	IP20
Dimmbar:	Nein

Besonderheiten:
Eingangsbereich: 340 - 550 VAC Ausgangsspannung: 48 VDC Montierbar auf DIN-Hutschienen TS-35/7.5 oder 15 3-Phasen, 2-phasiger Betrieb möglich Integrierte PFC-Funktion Kompakte Bauweise im Metallgehäuse Hoher Wirkungsgrad von bis zu 92% Kühlung durch freie Luftkonvektion Schutz vor Kurzschluss, Überlast, Überspannung Überhitzungsschutz

Inkl. Trafo:	Ja
Exkl. Leuchtmittel:	Ja
Innenbereich:	Ja
Innen- und Außenbereich:	Ja
Produktfamilie:	MW Trafo
Spezifikation 1:	Zulassungen: CE, TÜV, UL
Spezifikation 2:	Phasen: Drei-Phasen
Spezifikation 8:	Katalog Nr.: NDR-480-24
Garantie in Jahren:	3

YouTube Kanal MPW LED Technik
YouTube Kanal MPW Lichttechnik und Design

Bei dem Mean Well TDR-480-48 handelt es sich um ein dreiphasiges Hutschienen-Netzger?t mit integrierter aktiver PFC-Funktion f?r den Einsatz in industriellen Bereichen. Am Eingang verf?gt dieses Modell von MeanWell ?ber einen Spannungsbereich von 340 bis 550 VAC und erzeugt zudem eine Nennleistung von 480 W bei einer zuverl?ssigen Ausgangsspannung von 48 VDC sowie einem Strom von 10 A. Die Schaltnetzteile der Mean Well TDR-480-Serie sind f?r die direkte Montage auf DIN-RAIL TS-35/7.5 oder TS-35/15 entwickelt worden und damit in platzbegrenzten Schaltschr?nken und Verteilerk?sten schnell installierbar. Die gesamte Produktreihe von MeanWell verf?gt desweiteren ?ber eine K?hlung durch freie Luftkonvektion und kann damit einen ger?uscharmen Betrieb mit einem hohen Wirkungsgrad von bis zu 93% erreichen. Nicht zuletzt sind die Hutschienen-Netzteile von Mean Well ausgangsseitig gegen ?berlast, ?berspannung sowie Kurzschluss gesch?tzt. Sie erf?llen zudem die regulatorischen Sicherheits- und St?rfestigkeitsstandards gem?? UL508, EN61000-6-2, EN61000-3-2 f?r die Versorgung von DIN-RAIL Netzger?ten.