


LED Aufbau/Einbauleuchte Flex Pro DN300, 22W, weiss, 120lm/W, 3000|3500|4000K, dimmbar

Artikelnummer: 295504

Produktspezifikation:

Material 1:	Aludruckguss
Farbe 1:	weiss
Durchmesser in mm:	300
Höhe in mm:	25.0
Lochausschnitt in mm:	120 mm - 260 mm
Einbautiefe in mm:	23
Spannung:	220 - 240V AC
Lichtleistung in Watt:	22
Nennleistung in Watt:	22
Farbtemperatur:	3000 K 3500K 4000K
Winkel:	120°
Lumen:	2640
Candela:	446
Farbwiedergabe:	90
Schaltzyklen:	30000
Energieklasse:	F
Umgebungstemperatur:	-20°C - 40°C
Betriebsstunden lt. Hersteller:	50000
Schutzart:	IP52
Dimmbar:	Y
Dimmspezifikation:	Dimmrange: 20-100% der Lichtleistung mit Phasenabschnitt-Dimmaktor Flickerfree im ungedimnten Zustand


Besonderheiten:

ultraflach, inkl. steckbarer externer 280mA Trafo, hält mittels verstellbaren Federklammern in einem variablen Lochausschnitt von mind. 50mm bis max. 160mm

 Inkl. Trafo: Ja
 Innenbereich: Ja
 Garantie in Jahren: 2

Lichtberechnungsfile

YouTube Kanal MPW LED Technik

YouTube Kanal MPW Lichttechnik und Design

LED Downlight Flex 15W, stufenlos dimmbar, Schutzart IP52, 5 Jahre Garantie, variabler Lochausschnitt, geeignet f?r jeden individuellen Beleuchtungs Wunsch.

