

NewLux Verbund Projekt COB930 10mm, 48V, 10W, IP54, 3000K, 6m, side cable entry

Artikelnummer: 297055

Produktspezifikation:

Material:	NewLux Platine
Höhe in mm:	4.0
Breite in mm:	10.0
Länge in mm:	6000.0
Spannung:	48V DC
Winkel:	120°
Lumen:	987
Farbwiedergabe:	>95
Schaltzyklen:	30000
Anlaufzeit:	0.001000
Oberflächentemperatur:	39°
Kühlkörpertemperatur:	36°
Umgebungstemperatur:	-20 - 40°C
Betriebsstunden lt. Hersteller:	50000
Dimmbar:	Ja
Dimmspezifikation:	dimmbar per PWM (Pulsweiten modulierter Gleichspannungsversorgung) via vorgeschaltetem Controller oder dimmbaren Transformator

Besonderheiten:

Trennstelle: 50mm

Inkl. Leuchtmittel:

Ja

Innenbereich:

Ja

Produktfamilie:

NewLux COB 48V Flexband

Spezifikation 1:

max. Flexbandlänge pro Einspeisung: 30m

Spezifikation 2:

Zur Kühlung von Flexbändern empfehlen wir LED-Profile, besonders bei hohen Leistungen oder Überlängen. Ohne angemessene Kühlung kann die Wärmeentwicklung die Lebensdauer der LED-Flexbandbeleuchtung erheblich verkürzen.

Garantie in Jahren:

5

YouTube Kanal MPW LED Technik

YouTube Kanal MPW Lichttechnik und Design

COB LED Strip Light ? 480 LEDs/m, 48 V DC, 10 W/m, warmwei? 3000 K, 10 mm PCB, IP54-Silikonbeschichtung

