NewLux Digital 3 in 1 Controller, 5-24 VDC, 10A

Artikelnummer:	300377

Produktspezifikation:

Höhe in mm:	17.0
Breite in mm:	36.0
Länge in mm:	75.0
Spannung:	DC 5V-24V
Umgebungstemperatur:	-10~40?
Schutzart:	IP20
Innenbereich:	Ja
Produktfamilie:	NewLux DMX
Spezifikation 1:	EMC-Norm(EMC)? ETSI EN 301 489-I7 V3.2.4, ETSI EN 301 489-1 V2.2.3
Spezifikation 2:	Sicherheitsstandard(LVD): EN 62368-1; 2020+A11; 2020
Spezifikation 3:	Zertifizierung: CE, EMC, RED
Spezifikation 4:	Ausgangssignal: SPI(TTL) 800Kbs
Spezifikation 5:	Kompatible Chips: TM1809, TM1804, TM1812, SK6813, UCS1903, UCS1909, UCS1912, UCS2903, UCS2909, UCS2912, WS2811, WS2812, WS2813, WS2815?SK6812(RGBW), WS2813(RGBW), WS2814(RGBW)
Garantie in Jahren:	5

YouTube Kanal MPW LED Technik
YouTube Kanal MPW Lichttechnik und Design

NewLux Digital 3 in 1 Controller, 5?24 VDC, 10ADer NewLux Digital 3 in 1 Controller ist die flexible Steuerungsl?sung f?r digitale LED-Streifen mit Einzelfarb-, RGB- und RGBW-Technologie. Dank seiner breiten Betriebsspannung von 5 bis 24 VDC und einer Ausgangsleistung von bis zu 10 A eignet er sich f?r eine Vielzahl moderner Lichtanwendungen im Wohn-, Gewerbe- und Objektbereich. Der Controller unterst?tzt zahlreiche g?ngige SPI-Pixelprotokolle und erm?glicht die einfache Umsetzung von Lauflichtern, dynamischen Farbwechseln und individuellen Lichteffekten. ?ber kompatible Funkfernbedienungen lassen sich Farben, Effekte, Segmentl?ngen sowie Schaltzeiten komfortabel einstellen. Mit seiner kompakten Bauform, der hohen Kompatibilit?t und der einfachen Installation ist der NewLux Digital 3 in 1 Controller die ideale Wahl f?r anspruchsvolle digitale LED-Projekte, bei denen maximale Flexibilit?t und beeindruckende Lichteffekte gefragt sind.





