NewLux RGB+W 4 Zonen FB für 3in1 Controller 300378



Artikelnummer:	300379

Produktspezifikation:

Höhe in mm:	17.0
Breite in mm:	36.0
Länge in mm:	75.0
Spannung:	DC 5V-24V
Umgebungstemperatur:	-10~40?
Schutzart:	IP20
Besonderheiten:	
Pixelanzahl: Einzelfarbe: 2048pt, RGB: 1536pt, RGBW: 1024pt	
Innenbereich:	Ja
Produktfamilie:	NewLux Funk
Spezifikation 1:	EMC-Norm(EMC): ETSI EN 301 489-I7 V3.2.4, ETSI EN 301 489-1 V2.2.3
Spezifikation 2:	Sicherheitsstandard(LVD): EN 62368-1; 2020+A11; 2020
Spezifikation 3:	Zertifizierung: CE, EMC, RED
Spezifikation 4:	Ausgangssignal: SPI(TTL) 800Kbs
Spezifikation 5:	Kompatible Chips: TM1809, TM1804, TM1812, SK6813, UCS1903, UCS1909, UCS1912, UCS2903, UCS2909, UCS2912, WS2811, WS2812, WS2813, WS2815,SK6812(RGBW), WS2813(RGBW), WS2814(RGBW)
Garantie in Jahren:	5

YouTube Kanal MPW LED Technik
YouTube Kanal MPW Lichttechnik und Design

Die NewLux 2,4-GHz-RF-Fernbedienung erm?glicht eine zuverl?ssige und komfortable Steuerung kompatibler NewLux 3in1 LED Controlle LED-Produkte. Dank der modernen 2,4-GHz-RF-Funk?bertragungstechnologie bietet sie eine stabile Verbindung mit einer Reichweite von bis zu 30 Metern und eignet sich sowohl f?r den Innen- als auch f?r den Au?enbereich. F?r eine individuelle Lichtgestaltung stehen 16 Millionen Farben zur Auswahl. Dar?ber hinaus k?nnen Helligkeit, Farbtemperatur und Farbs?ttigung stufenlos eingestellt werden, sodass sich das Licht jederzeit optimal an die jeweilige Anwendung und gew?nschte Atmosph?re anpassen l?sst.